

NU 703 11.00R20



Ширина профиля	11.00
Посадочный диаметр	20
Категория(индекс)	J
Тип рисунка протектора	Стройка

Технические характеристики

Типоразмер!	11.00R20
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Ось назначения допускаемая **	-
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	150/146 152/149
Индекс категории скорости	K J
Индекс давления PSI	120
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Стройка
Максимальная скорость, км/ч	110 100

Наружный диаметр, мм.	1082 ± 16
Ширина профиля, мм. (не более)	297
Статический радиус, мм.	505 ± 7
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	3 350 3 550
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	3 000 3 250
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см²	8.4
Обод рекомендуемый	8.00
Тип вентиля бескамерной шины	-
Ездовая камера	11,00-20
Тип вентиля ездовой камеры	ГК-145
Ободная лента	7,7-20
Дополнительная маркировка	M+S, MRT, TRACTION
Количество шипов, шт. *	ТУ 22.11.14-095-98358561-2020